



LSPR

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: směs PVC Y12
ZNAČENÍ POLARITY: barevne

JMENOVIÉ NAPĚTÍ: 300/300 V
TEPLOTA: od -5°C do +70°C

POUŽITÍ: Výrobek je určen pro vnitřní propojování elektrických přístrojů a zařízení, případně pro pohyblivé rozvody silové elektrické energie o bezpečném napětí. Instalace tohoto výrobku smí provádět pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací.

EN CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire
OUTER SHEAT: PVC Y12 mixture
POLARITY MARKING: with colour

NOMINAL VOLTAGE: 300/300 V
TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +70°C

APPLICATION: The cable is designed for inner connections of devices and installations in, also for connecting cables with safe voltage for light portable appliances. Installation of the product should only be carried out by personnel trained and qualified for electrical works.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr pláště	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 0,35	2,00 x 4,40	17,00	6,72
2 x 0,50	2,10 x 4,50	18,00	9,60
2 x 0,75	2,30 x 4,70	24,00	14,40
2 x 1,00	2,40 x 4,90	28,00	19,20
2 x 1,50	2,70 x 5,30	39,00	28,80
2 x 2,50	3,30 x 6,70	57,00	48,00
2 x 4,00	3,75 x 7,70	89,00	76,80
2 x 6,00	5,30 x 10,50	131,00	115,20

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
 Subject to technical changes. Numerical data are only informative.